

# SPECIFICATIONS

VESCENT

ARBOR | LINEA | NEBULA

Widths:	4.m (13'1")	Largeurs:	4,00m	Breiten:	4,00m
Repeat:	(Length x Width) Arbor 90.4cm x 100cm (35.6" x 39.4") Straight Match Linea 99.8cm x 200cm (39.3" x 78.8") Straight Match Nebula 101.1cm x 100cm (39.6" x 39.4") Half Drop	Raccord:	(Longueur x Largeur) Arbor 90,4cm x 100cm Raccord Droit Linea 99,8cm x 200cm Raccord Droit Nebula 101,1cm x 100cm Raccord Sauté	Rapport:	(Länge x Breite) Arbor 90,4cm x 100cm Seite an Seite Linea 99,8cm x 200cm Seite an Seite Nebula 101,1cm x 100cm Halb Versetzt
Pile Yarn:	80% Wool (moth resistant) / 20% Nylon	Composition du fil:	80% Laine (résistant aux mites) / 20% Nylon	Polzusammensetzung:	80% Schurwolle (mottenresistent) / 20% Nylon
Total Pile Weight:	1255g/m <sup>2</sup> (37.02 oz/yd <sup>2</sup> ) +/-10%	Poids total de velours:	1255g/m <sup>2</sup> +/-10%	Poleinsatzgewicht:	1255g/m <sup>2</sup> +/-10%
Pile Height:	6.35mm (0.25")	Hauteur de velours:	6,35mm	Polhöhe:	6,35mm
Pitch:	27.56 per DM (7 per inch)	Serrage chaîne:	27,56 par 10cm	Kettdichte:	27,56 pro 10cm
Rows:	35.43 per DM (9 per inch)	Serrage trame:	35,43 par 10cm, serrage 9"	Schussdichte:	35,43 pro 10cm, 9 Schuss
Suitability:	Heavy Contract	Qualité:	Usage commercial intensif	Qualität:	Starke Anwendung im Objektbereich

**Please note:**

Carpet should be professionally laid according to BS 5325 ISO13746:2000 using good quality underlay.


**A noter:**

Toute moquette doit être posée selon la norme BS 5325 ISO 13746:2000 en utilisant une thibaude de bonne qualité.

**Bemerkung:**

Teppichboden sollte gemäß BS 5325 ISO 13746:2000 mit einer qualitativ hochwertigen Teppich-Unterlage verlegt werden.

EN 14041



**ulster**<sup>TM</sup>  
www.ulstercarpets.com

# SPECIFICATIONS

**VESCENT**

**VAPOR | CALX | NEXUS**

Widths:	4.m (13'1")	Largeurs:	4,00m	Breiten:	4,00m
Repeat:	(Length x Width) Vapor 99.3m x 200cm (39.1"x78.8") Straight Match Calx 100.1cm x 100cm (39.6"x39.4") Half Drop Nexus 99.8cm x 200cm (39.3"x78.8") Straight Match	Raccord:	(Longueur x Largeur) Vapor 99,3m x 200cm Raccord Droit Calx 100,1cm x 100cm Raccord sauté Nexus 99,8cm x 200cm Raccord Droit	Rapport:	(Länge x Breite) Vapor 99,3m x 200cm Seite an Seite Calx 100,1cm x 100cm Halb Versetzt Nexus 99,8cm x 200cm Seite an Seite
Pile Yarn:	80% Wool (moth resistant) / 20% Nylon	Composition du fil:	80% Laine (résistant aux mites) / 20% Nylon	Polzusammensetzung:	80% Schurwolle (mottenresistent) / 20% Nylon
Total Pile Weight:	1255g/m <sup>2</sup> (37.02 oz/yd <sup>2</sup> ) +/-10%	Poids total de velours:	1255g/m <sup>2</sup> +/-10%	Poleinsatzgewicht:	1255g/m <sup>2</sup> +/-10%
Pile Height:	6.35mm (0.25")	Hauteur de velours:	6,35mm	Polhöhe:	6,35mm
Pitch:	27.56 per DM (7 per inch)	Serrage chaîne:	27,56 par 10cm	Kettdichte:	27,56 pro 10cm
Rows:	35.43 per DM (9 per inch)	Serrage trame:	35,43 par 10cm, serrage 9"	Schussdichte:	35,43 pro 10cm, 9 Schuss
Suitability:	Heavy Contract	Qualité:	Usage commercial intensif	Qualität:	Starke Anwendung im Objektbereich

**Please note:**

Carpet should be professionally laid according to BS 5325 ISO13746:2000 using good quality underlay.

**A noter:**

Toute moquette doit être posée selon la norme BS 5325 ISO 13746:2000 en utilisant une thibaude de bonne qualité.

**Bemerkung:**

Teppichboden sollte gemäß BS 5325 ISO 13746:2000 mit einer qualitativ hochwertigen Teppich-Unterlage verlegt werden.

EN 14041



**ulster**<sup>TM</sup>  
www.ulstercarpets.com